KARTA KATALOGOWA

Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego

Mufa redukcyjna czarna M2 Strong Art. FIT 240C



Parametry techniczne:

parametry pracy	-20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar między 120ºC a 300ºC wartości interpolowane 300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
materiały	żeliwo
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006 (ISO 7-1).

kod	rozmiar	a	Z_2	pakowanie [szt.]
FIT 240C-3/4X1/2	3/4”x1/2”	39	11	180/90/10
FIT 240C-1X1/2	1”x1/2”	45	15	120/60/10
FIT 240C-1X3/4	1”x3/4”	45	13	100/50/10
FIT 240C-5/4X3/4	5/4”x3/4”	50	16	80/40/10
FIT 240C-5/4X1	5/4”x1”	50	14	60/30/10
FIT 240C-6/4X3/4	6/4”x3/4”	55	23	60/30
FIT 240C-6/4X1	6/4”x1”	55	19	50/25
FIT 240C-6/4X5/4	6/4”x5/4”	55	17	50/25
FIT 240C-2X3/4	2”x3/4”	65	26	36/18
FIT 240C-2X1	2”x1”	65	24	36/18
FIT 240C-2X5/4	2”x5/4”	65	22	30/15
FIT 240C-2X6/4	2”x6/4”	65	22	30/15

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.